








钎尾主要用于矿山作业，选用优质合金钢作为原材料，经过整体渗碳处理。采用专用的数控机床加工设备和加工工艺流程确保尾部细节、内部水孔和侧水孔加工质量。钎尾经过均匀热处理，使用精密仪器科学矫直，保证钎尾平直与抗躁性。钎尾用于转移钻机和钻杆的能量，一端连接于钻机，一端连接于钻杆，因此钻机的能量就得以传送到钻头，并最终达到掘进的目的。我们的钎尾适用于：Atlas Copco, Furukawa, Ingersoll-rand, TAMROCK 等。

凿岩机型号	螺纹	直径 D	长度 L	重量	水孔直径	编码
Atlas Copco COP1440,COP1550, COP1638 ,COP 1838, COP 2238 	R32(1 1/4") R38(1 1/2") T38(1 1/2")	38mm 38mm 38mm	525mm 525mm 525mm	4.2kg 4.3kg 4.3kg	— — —	AMDR323852-8 AMDR383852-8 AMDT383852-8
Atlas Copco BBC54,BBC120 	R32(1 1/4") T38(1 1/2")	38mm 38mm	380mm 390mm	2.6kg 3.1kg	10mm 10 mm	AMDR323838-2 AMDT383839-2
Furukawa PD200 	R32 1-1/4" T38 1-1/2" T38 1-1/2"	44 mm 44 mm 44 mm	330mm 380mm 446mm	3.0 kg 3.6 kg 4.0 kg	14 mm 14 mm 14 mm	FMDR324433-4 FMDT384438-4 FMDT384444-4
Furukawa HD 609 	T38 1-1/2" T38 1-1/2" T45 1-3/4"	45mm 45mm 45 mm	620mm 690mm 620mm	6.0kg 6.3 kg 6.3 kg	— — —	FMDT384562-8 FMDT384569-8 FMDT454562-8
Sandvik / Tamrock HLX 5,HFX 5 	R32 1-1/2 T38 1-1/2 T38 1-1/2 T45 1-3/4	45 mm 45 mm 45 mm 45 mm	500mm 500mm 575mm 575mm	5.2 kg 5.1kg 5.7 kg 6.2kg	— — — —	SMDR324550-10 SMDT384550-10 SMDT384557-10 SMDT454557-10
Montabert HC80, HC90, HC105, HC120 	R32 1-1/4" R38 1/2" T38 1/2"	38mm 38mm 38mm	440mm 440mm 440mm	3.6kg 3.9kg 3.9kg	— — —	MMDR323844-8 MMDR383844-8 MMDT383844-8
Ingersoll Rand VL120, VL140 	R32 1-1/2 R38 1-1/2 T38 1-1/2 T45 1-3/4	44mm 44mm 44mm 44mm	381mm 381mm 381mm 381mm	3.4kg 3.6kg 3.7kg 3.9kg	— — — —	IMDR324438-4 IMDR384438-4 IMDT384438-4 IMDT454438-4